




Caractéristiques


- ✓ Deux types de clôtures avec portail coordonné : Brise vue persienne - Claire voie horizontal
- ✓ Lames aluminium à double tubulure assure résistance au vent et au choc
- ✓ Types de placements : droit - pente - en escalier (redan) - angle
- ✓ Poses possibles : sceller sur muret/sol - platine sur muret
- ✓ Hauteur max d'un panneau : 1,80 m
- ✓ Poteaux de clôture aluminium : section 100 x 70 mm
- ✓ Entraxe max entre deux poteaux : 1,80 m
- ✓ Pas de visseries apparentes
- ✓ Platine en aluminium qui repose sur sol de 150 mm x 100 mm x 15 mm avec réglage longitudinal de 30 mm
- ✓ Coloris : blanc RAL 9010 - gris anthracite RAL 7016

Services


- ✓ Assistance technique par téléphone
- ✓ Délai très court de fabrication
- ✓ Livraison possible
- ✓ Garantie décennale
- ✓ Accessoires garantis sur des durées de 2 à 5 ans



sceller sur muret



sceller au sol



sur muret

Brise vue persienne

- * Espace réduit entre les lames par entretoises de 21 mm
- * Recouvrement de 5 mm des lames l'une sur l'autre
- * Lame persienne section de 117 mm x 18 mm avec 1,2mmX2 pour l'épaisseur
- * Lame de clôture de longueur 1,77m pour panneaux occultants d'entraxe 1,80m

Claire voie

- * Espace entre les lames 13 mm
- * Possibilité d'augmenter l'espace par entretoises suivant un multiple de 13
- * Lame rectangulaire section de 100 mm x 18mm avec 1,2mm x 2 pour l'épaisseur