

Fiche Technique Sectionelles



FERMETURES113.FR
04 66 93 82 16

La SECTIONELLES s'ouvre à la verticale vers le haut. Elle s'adapte quelque soit la forme de votre ouverture

- ✓ Porte de garage sur mesure
- ✓ Linteau réduit
- ✓ Normes EN 13241-1
- ✓ Large choix de coloris



// FERMETURES113 - BERNIS

Caractéristiques

- ✓ Déplacement vertical haut
- ✓ Tablier qui se compose de plusieurs panneaux articulés et reliés entre eux les uns au dessus des autres (panneaux sandwich) de 40 mm d'épaisseur

Performance

- ✓ Coefficient isolation thermique de 0,51W/m²K
- ✓ Coefficient isolation acoustique de 24 dB
- ✓ Produit sous avis technique
- ✓ Résistance et performance thermique élevées grâce à un tablier composé de lames isolées par la mousse polyuréthane - densité 40kg/m³

Finitions

- ✓ Un nuancier de 16 couleurs
- ✓ Un nuancier de couleur
- ✓ Large choix de panneaux : à rainures / gaufrés / lisse à lame / faux linteau
- ✓ Accessoires : lame hublot et lame aération
- ✓ Portillon qui s'intègre en toute discrétion
- ✓ Manœuvre : manuel ou motorisé SOMFI
- ✓ Motorisation GDK compatible avec le kit d'alimentation solaire Solarset
- ✓ Six positionnements du linteau : 80mm, 160/200mm, 300/350/420mm, levée haute, levée en pente, vertical

Sécurité

- ✓ Sécurité anti intrusion
- ✓ Système anti pince doigts
- ✓ Stop chute
- ✓ Déverrouillage intérieur
- ✓ Kit sécurité par câble

Services

- ✓ Assistance technique par téléphone
- ✓ Délai de fabrication très court
- ✓ Livraison possible
- ✓ Les accessoires sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans